1140. mm

200. mm

960. mm

50. mm

Bodenhilfsstoff
unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Forstwirtschaft (Rindenmulch, 100 %), fraktioniert 10 – 40 mm

0,34 % Gesamtstickstoff (N)
0,05 % Gesamtphosphat (P_2O_5)
0,11 % Gesamtkaliumoxid (K_2O)
95 % Organische Substanz
(bewertet als Glühverlust)

Zweckbestimmung: Zur Bodenabdeckung zum Zweck der Unkrautunterdrückung

Nettovolumen 70 l (DIN EN 12580)

Inverkehrbringer:
Erdenwerk Klaus Wessels
Papenburgerstraße 61
26903 Surwold

Ausgangsstoffe:
Pflanzliche Stoffe aus der Forstwirtschaft (Rindenmulch, 100 %)

Nebenbestandteile:
0,03 % Magnesium (Mg)
0,33 mg/kg TM Cadmium (Cd)

Hinweise zur sachgerechten Lagerung:
Witterungsgeschützt lagern, vor Austrocknung bzw. Vernässung schützen, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung:
Nährstoffverfügbarkeit beachten, ggf. Ausgleichsdüngung vornehmen; Boden vor der Aufbringung von Unkrautbewuchs befreien. Den Boden auflockern, Unkraut entfernen und eine Schicht von 5 - 7 cm (50 - 70 l/m²) flächig ausbringen.
Nicht in den vorhandenen Boden einarbeiten. Inhalt vor der Ausbringung sorgfältig auflockern. Die deklarierten Nährstoffgehalte beziehen sich auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens durch den Hersteller und können natürlichen Schwankungen unterliegen. Bei Lagerung vor der Anwendung ggf. Nährstoffgehalte überprüfen. Bei einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Anwendungs- und Mengenbeschränkungen aus abfallrechtlichen Vorschriften (AbfKlärV, BioAbfV) zu beachten. Auf weitere abfallrechtliche, wasserrechtliche und düngerechtliche Vorgaben wird verwiesen.

Weitere Angaben:
Hinweis:
Die Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.

Rindenmulch 70 Liter

Rindenmulch
70 liter

Zur natürlichen Bodenabdeckung
im Hausgarten und Landschaftsbau

Rindenmulch 70 Liter

Surwolder Rindenmulch

Aus zerkleinerter Nadelholzrinde zur Bodenabdeckung für naturbelassene Wege und Pflanzflächen die nicht ständig bearbeitet werden.
Vor der Aufbringung ist der Boden aufzulockern.
Unkraut ist zu Entfernen.

- Schützt vor Austrocknung und Frost
- Schützt vor Erosion und Bodenverschlämmung.
- Unterdrückt die Verkrautung.
- Fördert die Mikroflora.
- Fördert die Humusbildung.

Anwendungsmengen:
Auf Wegen eine 10 cm dicke Schicht aufbringen.
Zur Abdeckung von Pflanzflächen eine 5 - 8 cm starke Schicht Surwolder Rindenmulch auftragen.

Kompostierung:
Alle für die Kompostierung geeigneten Reststoffe aus Garten und Haushalt können zu einem kleinen Anteil mit Rindenmulch vermischt werden.
Die grobe Struktur von Surwolder Rindenmulch sorgt für eine verbesserte Durchlüftung des Kompostes.
Besonders trifft das auf die ständige Zufuhr von Mähgut zu.
Der Rotteprozess wird beschleunigt.

50. mm

04
PE-LD

3 454051 000026

125. mm

750818_rvc_KW rindenmulch 70L.ai PANTONE 540 C PANTONE 476 C Keyline

athena GRAPHICS
Athena Graphics bv
Rarmat 4 NL - 3903 NP Veenendaal - T +31 (0)318 58 43 20 - F +31 (0)318 58 43 29
info@athenagraphics.be - www.athenagraphics.be

Controleer de kleur aandachtig te lezen en de opmaak te controleren. – Please read the text carefully and check layout.

referentie | référence | reference: **Klaus Wessels Rindenmulch 70 Liter**
datum | date: **25-3-2015 10:30:54**
referentie | référence | reference Athena-Graphics: **750818_rvc_KW rindenmulch 70L**
formaat | format | dimensions: H: **1140 mm** V: **960 mm** C/I: **960.000 mm**
kleuren | couleurs | colours:

	PANTONE 540 C	PANTONE 476 C	Keyline
cm²	213.03	1899.95	24.79
%	1.95	17.36	0.23

Akkoord
D'accord
Agree
no correction
following correction

Datum | Date:
Naam | Nom | Name:
Handtekening | Signature

AANDACHT! Deze kleurenproef is indicatief. Als referenties gelden enkel de nummers van de Pantonekleuren.
ATTENTION! Cette épreuve est indicative. Seuls les numéros de couleurs Pantone sont en vigueur comme références.
ATTENTION! This colour proof is indicative. Only the Pantone colour numbers apply as references.